



Indicazione immediata



Specifiche tecniche:

Codice Prodotto	400.0001
Alimentazione	+24V AC/DC 6W
LED	25 per colore
Durata LED	circa 100.000 ore per lampada
Grado IP	IP 65
Uscite	1 verde - 2 rosso - 3 GND
Lenti	2 lenti da 120mm
Temperatura di utilizzo	-30 / +80 C°
Dimensioni	180 x 290 x 410 (L x W x H)
Peso	2.7 Kg

Signal

Il semaforo LED a due luci Signal permette di ridurre i consumi energetici, rispetto ai tradizionali semafori con lampada ad incandescenza, grazie all'utilizzo di lampade a LED che consentono di risparmiare sui costi di esercizio e di manutenzione.

Tali lampade producono infatti una luce monocromatica intensa e brillante, inoltre garantiscono una durata di funzionamento significativa in quanto sfruttano la tecnologia ad elementi illuminanti indipendenti, che permette di mantenere il funzionamento regolare anche in presenza di guasto del singolo elemento.

Signal prevede l'utilizzo di due schede a 25 LED in grado di visualizzare, a scelta, le combinazioni di colori rosso-verde.

Il semaforo Signal viene utilizzato soprattutto per gestire le movimentazioni di priorità in condomini, residence e parcheggi, ambienti industriali ecc.

Tale semaforo permette di essere ruotato di un angolo di 200° ca. a scatti di 3°

